

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iusl-28mm-c-p-11592.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena             | <b>779,00 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b>         |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0396</b>            |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8mm)(C)</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264083382</b>                |

### Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, REACH
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Aluminium
- Układ: Pocisk
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,54 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 8 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6,5 W
- Głębokość produktu: 73,3 mm
- Waga produktu: 590 g
- Szerokość opakowania: 234 mm
- Wysokość opakowania: 117 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 820 g
- Długość produktu: 191,1 mm
- Szerokość produktu: 72,9 mm
- Głębokość opakowania: 120 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa języków: Norweski, Chińska tradycyjna, Czeska, Fiński, Grecka, Portugalski, SER, LAT, Bułgarski, koreańska,

---

Niemiecki, Angielski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Węgierska, Rum, Włoski, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Estoński, Słoweńska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska

- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Liczba języków: 33
- Liczba kamer: 1
- Wbudowane głośniki: Tak
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- Obsługiwane formaty audio: MP3
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kąt obrotu: 360°
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Liczba czujników: 1
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Skanowanie progresywne: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień
- Długość fal podczerwieni: 850 nm
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
- Transmisja wideo: Tak
- Regulowanie jakości: Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasycenie
- Maskowanie prywatności: Tak
- Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Redukcja hałasu: Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Suma megapikseli: 4 MP
- Ilość klatek: 30 fps
- Liczba soczewek: 1
- Określanie odległości (szerokie): 6 m
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
- Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m
- Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
- Maksymalna przęstona: 1,4