

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iusl28mmc-p-11647.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8mm)(C)

Cena	742,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0589
Kod producenta	DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264083382

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Stopień ochrony IP: IP66
- Materiał obudowy: Metal
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 8 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,54 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 6,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wysokość opakowania: 117 mm
- Długość produktu: 191,1 mm
- Szerokość produktu: 72,9 mm
- Głębokość produktu: 73,3 mm
- Głębokość opakowania: 120 mm
- Waga produktu: 590 g
- Szerokość opakowania: 234 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 800 g
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, TLS
- Analiza zachowania: Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie

-
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
 - Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Liczba języków: 33
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.711a, G.711u, PCM, G.726, G.722.1
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Min. Oświetlenie: 0,003 lx
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2592 x 1944 px
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 360 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 640 x 360, 2688 x 1520
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Maksymalna przesłona: 1,4
 - Liczba soczewek: 1