

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g2-lusl28mmc-p-7963.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2047G2-LU/SL(2.8mm)(C)

Cena	910,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0609
Kod producenta	DS-2CD2047G2-LU/SL(2.8mm)(C)

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Cechy zabezpieczeń: Odporny na kurz, Wodoodporny
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Szerokość opakowania: 234 mm
- Wysokość opakowania: 117 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 760 g
- Długość produktu: 179,2 mm
- Waga produktu: 510 g
- Głębokość opakowania: 120 mm
- Średnica: 7,44 cm
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Ochrona hasłem: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Rejestr błysków: Tak
- Uwierzytelnianie Digest: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Widok na żywo: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie

-
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
 - Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
 - Bluetooth: Nie
 - Obsługa języków: Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, Grecka, Portugalski, SER, Polski, Czeska, Fiński, Rum, Duński, Słowacki, Szwedzki, Włoski, koreańska, Norweski, Chińska tradycyjna, Estoński, Słoweńska, Angielski, Chińska uproszczona, LAT, Bułgarski, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wbudowane światło: Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba języków: 33
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Zakres dynamiczny: 130 dB
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - System dźwięku: 2-drożny
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: SDHC, MicroSD, SDXC
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Min. Oświetlenie: 0,005 lx
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 60.5°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 133.6°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 111.9°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość, DNR
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1