

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2063g2-i-28mm-p-11669.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2063G2-I (2.8mm)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>671,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0663</b>    |
| Kod producenta   | <b>CIPHIKKAM0663</b>        |
| Kod EAN          | <b>6941264095439</b>        |

### Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Aluminium
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,2 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6 W
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Waga produktu: 485 g
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Średnica: 7 cm
- Długość produktu: 161,7 mm
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 744 g
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Obsługa języków: Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Norweski, Chińska tradycyjna, Estoński, Słoweńska, Bułgarski, Włoski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, koreańska, Polski, LAT, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
- Podczerwień (IR) Filtr odciąża: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba języków: 33
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Sposób łączności: Przewodowy

- 
- Liczba kamer: 1
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 128°
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Zakres przesuwania: 0 - 360°
  - Kąt obrotu: 360°
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Liczba czujników: 1
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Tryb nocny: Tak
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
  - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
  - Regulowanie jakości: Jasność, Kontrast, Lustro, Nasycenie, Ostrość
  - Transmisja wideo: Tak
  - Maskowanie prywatności: Tak
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Suma megapikseli: 6 MP
  - Maksymalna rozdzielczość: 3200 x 1800 px
  - Liczba soczewek: 1
  - Określanie odległości (szerokie): 7 m
  - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 15 m
  - Maksymalna przesłona: 1,6
  - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
  - Obserwowanie odległości (szerokie): 29 m
  - Wykrywanie odległości (szerokie): 73 m