

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2-iu-28mm-c-p-11477.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2066G2-IU (2.8mm) (C)

Cena	904,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0397
Kod producenta	DS-2CD2066G2-IU(2.8mm)(C)(
Kod EAN	6931847120467

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, REACH
- Układ: Pocisk
- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Czarny
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,2 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 759 g
- Średnica: 7 cm
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Waga produktu: 490 g
- Długość produktu: 161,7 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Bicie serca: Tak
- Lustro: Tak
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Obsługa języków: koreańska, Norweski, Chińska tradycyjna, Bułgarski, Estoński, Słoweńska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Grecka, Portugalski, SER, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Czeska,

Fiński, Niemiecki, Angielski, Węgierska, Rum, Duński, Słowacki, Szwedzki, Polski, Włoski, LAT

- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba języków: 33
- Liczba kamer: 1
- Kodeki dźwiękowe: G.711alaw, MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.726, G.722.1, AAC
- Obsługiwane formaty audio: MP3
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- Wbudowany HDD: Nie
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kąt obrotu: 360°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 53.4°
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 128.6°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 105.1°
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Liczba czujników: 1
- Typ diody LED: Podczerwień
- Tryb nocny: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
- Długość fal podczerwieni: 850 nm
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Ilość klatek: 30 fps
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
- Redukcja hałasu: Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Maskowanie prywatności: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 3200 x 1800 px
- Transmisja wideo: Tak
- Suma megapikseli: 6 MP
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 15,7 m
- Wykrywanie odległości (szerokie): 78,6 m
- Określanie odległości (szerokie): 7,9 m
- Liczba soczewek: 1
- Maksymalna przesłona: 1,6
- Obserwowanie odległości (szerokie): 31,2 m