

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2-iu-28mm-c-p-11726.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2066G2-IU (2.8mm) (C)

Cena	860,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0314
Kod producenta	DS-2CD2066G2-IU(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847120627

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, REACH
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Stopień ochrony IP: IP67
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,2 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Średnica: 7 cm
- Długość produktu: 161,7 mm
- Waga produktu: 490 g
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 759 g
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lustro: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa języków: Polski, Włoski, Czeska, Fiński, Węgierska, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, LAT, Rum, Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Norweski, Chińska tradycyjna, Grecka, Portugalski, SER, Niemiecki, Angielski, koreańska,

Estoński, Słoweńska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska

- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba języków: 33
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba kamer: 1
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw
- Obsługiwane formaty audio: MP3
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- Wbudowany HDD: Nie
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 53.4°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 128.6°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 105.1°
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kąt obrotu: 360°
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Liczba czujników: 1
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Skanowanie progresywne: Tak
- Długość fal podczerwieni: 850 nm
- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
- Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.264, H.264+, H.265+, H.265
- Maska prywatności: Tak
- Transmisja wideo: Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
- Suma megapikseli: 6 MP
- Ilość klatek: 30 fps
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 2688 x 1520
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Maksymalna rozdzielczość: 3200 x 1800 px
- Określanie odległości (szerokie): 7,9 m
- Liczba soczewek: 1
- Wykrywanie odległości (szerokie): 78,6 m
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Maksymalna przesłona: 1,6
- Obserwowanie odległości (szerokie): 31,2 m
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 15,7 m