

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-i-2-8mm-p-162623.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2083G2-I(2.8mm)

Cena	763,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0326
Kod producenta	DS-2CD2083G2-I(2.8mm)
Kod EAN	6941264095378
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,2 W
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 7 cm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Długość produktu:** 161,7 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 759 g
- **Waga produktu:** 495 g
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- **Obsługa języków:** Wielo
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 3200 x 1800, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 9 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 88 m
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

-
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,2 W
 - **Pobór mocy (max):** 6 W
 - **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 7 cm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Długość produktu:** 161,7 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 759 g
- **Waga produktu:** 495 g

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja video:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 3200 x 1800, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 9 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 88 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom

mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.