

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-i28mm-p-11561.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2083G2-I(2.8mm)

Cena	802,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0326
Kod producenta	DS-2CD2083G2-I(2.8mm)
Kod EAN	6941264095378

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Pocisk
- Materiał obudowy: Plastik, Aluminium
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,2 W
- Pobór mocy (max): 6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Długość produktu: 161,7 mm
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Waga produktu: 495 g
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 759 g
- Średnica: 7 cm
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS, HTTPS
- Przeciwodblaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak

-
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Obsługa języków: Wiele
 - Liczba języków: 33
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 128°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Długość fali podczerwieni: 850 nm
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Transmisja video: Tak
 - Maska prywatności: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Określanie odległości (szerokie): 9 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 88 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 17 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 35 m