

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-iu-28mm-p-11639.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2083G2-IU (2.8mm)

Cena	880,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0537
Kod producenta	DS-2CD2083G2-IU
Kod EAN	6941264095347

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Plastik, Aluminium
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,2 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Średnica: 7 cm
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Długość produktu: 161,7 mm
- Waga produktu: 495 g
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 759 g
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeciwdooblaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lustro: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Bicie serca: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, TLS
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługa języków: Bułgarski, Niemiecki, Angielski, Polski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Duński, Słowacki, Szwedzki, koreańska, LAT, Estoński, Słoweńska, Norweski, Chińska tradycyjna, Grecka, Portugalski, Włoski, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, SER, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska

-
- Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Liczba języków: 33
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Liczba kamer: 1
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.711alaw, G.726, G.722.1
 - Obsługiwane formaty audio: AAC, MP3
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt obrotu: 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 128°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - Maska prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Określanie odległości (szerokie): 9 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 17 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 88 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 35 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm