

Link do produktu: <https://vipelektrogadzety.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g2-l-28mmc-p-11614.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2-L (2.8mm)(C)

Cena	1 542,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0459
Kod producenta	DS-2CD2087G2-L(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847132088

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Ściana
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,5 W
- Wysokość produktu: 78,6 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,27 kg
- Długość produktu: 215,2 mm
- Głębokość opakowania: 136 mm
- Waga produktu: 860 g
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Szerokość opakowania: 315 mm
- Szerokość produktu: 78,8 mm
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Liczba języków: 33
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Obsługa języków: Wielo
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy

-
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 124°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 52°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2 mm (1 / 2")
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Regulowanie jakości: Ostrość, DNR, Jasność, Kontrast, Lustro, Nasycenie
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 3072 x 1728, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 320 x 240, 2688 x 1520
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Obsługiwane tryby wideo: 720p, 2160p, 360p, 1080p, 240p, 480p, 1520p
 - Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.265+, H.264, H.264+
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Maska prywatności: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 10 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 38 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 96 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 19 m