

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-i28mm-p-11553.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-I(2.8mm)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>602,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0315</b>    |
| Kod producenta   | <b>CIPHIKKAM0315</b>        |
| Kod EAN          | <b>6941264070856</b>        |

### Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): REACH, RoHS
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Aluminium
- Stopień ochrony IP: IP65
- Kod IK: IK10
- Układ: Kopuła
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,4 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Pobór mocy (max): 5 W
- Waga wraz z opakowaniem: 720 g
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Średnica: 11,1 cm
- Waga produktu: 530 g
- Wysokość produktu: 84,7 mm
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Przeciwodblaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

- 
- Liczba języków: 33
  - Sposób łączności: Przewodowy
  - Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
  - Przeznaczenie: Zewnętrzna
  - Liczba kamer: 1
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
  - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 122°
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
  - Zakres przesuwania: 0 - 355°
  - Kąt obrotu: 355°
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - Liczba czujników: 1
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Tryb nocny: Tak
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
  - Regulowanie jakości: Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
  - Transmisja wideo: Tak
  - Maski prywatności: Tak
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 2688 x 1520
  - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
  - Formaty kompresji: H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Suma megapikseli: 4 MP
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Liczba soczewek: 1
  - Maksymalna przesłona: 1,6
  - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm