

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-is-28mm-p-11556.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-IS (2.8mm)

Cena	731,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0319
Kod producenta	CIPHIKKAM0319
Kod EAN	6941264070627

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Plastik, Aluminium
- Kolor produktu: Czarny
- Kod IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Kopuła
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,4 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 5 W
- Średnica: 11,1 cm
- Waga produktu: 530 g
- Waga wraz z opakowaniem: 720 g
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Wysokość produktu: 84,7 mm
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lustro: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS, HTTPS
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa języków: Włoski, Polski, LAT, Bułgarski, Estoński, Słowacki, Niemiecki, Angielski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Grecka, Portugalski, SER, Norweski, Chińska tradycyjna, koreańska, Turecka, Rosyjski,

Ukraińska, Tajska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska

- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- WE/WY alarmu: Tak
- Liczba języków: 33
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba kamer: 1
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Obsługiwane formaty audio: AAC, MP3
- Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.711alaw
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Zakres przesuwania: 0 - 355°
- Kąt obrotu: 355°
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 122°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Liczba czujników: 1
- Tryb nocny: Tak
- Długość fal podczerwieni: 850 nm
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Typ diody LED: Podczerwień
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- Transmisja wideo: Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- Redukcja hałasu: Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Maskowanie prywatności: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Suma megapikseli: 4 MP
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Ilość klatek: 30 fps
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
- Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Określanie odległości (szerokie): 6 m
- Maksymalna przesłona: 1,6
- Wykrywanie odległości (szerokie): 67 m
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Liczba soczewek: 1
- Obserwowanie odległości (szerokie): 26 m
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 13 m