

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2146g2-i-28mm-c-p-11568.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2146G2-I (2.8mm) (C)

Cena	741,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0340
Kod producenta	CIPHIKKAM0340
Kod EAN	6941264083870

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, REACH
- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Kod IK: IK10
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,4 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 820 g
- Waga produktu: 580 g
- Wysokość produktu: 92,2 mm
- Średnica: 12,1 cm
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Lustro: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Sposób łączności: Przewodowy

-
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba języków: 33
 - Obsługa języków: Niemiecki, Angielski, koreańska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Bułgarski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Grecka, Portugalski, SER, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Włoski, Polski, LAT, Estoński, Słoweńska, Norweski, Chińska tradycyjna, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Liczba kamer: 1
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt obrotu: 355°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85258900
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Liczba czujników: 1
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m
 - Maksymalna przesłona: 1,4
 - Określanie odległości (szerokie): 6 m
 - Liczba soczewek: 1