

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2146g2-isu28mmc-p-11578.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2146G2-ISU(2.8mm)(C)(

Cena	806,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0369
Kod producenta	DS-2CD2146G2-ISU(2.8mm)(C)(
Kod EAN	6941264088950

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): REACH, CE
- Kolor produktu: Czarny
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kod IK: IK10
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,4 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Pobór mocy (max): 5 W
- Waga produktu: 580 g
- Waga wraz z opakowaniem: 820 g
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Wysokość produktu: 92,2 mm
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Średnica: 12,1 cm
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Sposób łączności: Przewodowy

-
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Obsługa języków: Grecka, Polski, koreańska, LAT, Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Estoński, Słoweńska, Portugalski, SER, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Liczba języków: 33
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.711alaw, G.726, G.722.1, AAC
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kąt obrotu: 355°
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Długość fali podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Regulowanie jakości: Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Suma megapiksli: 4 MP
 - Określanie odległości (szerokie): 6 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
 - Maksymalna przesłona: 1,4