

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g228mmc-p-11581.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2147G2(2.8mm)(C)

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>969,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b>   |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0373</b>      |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD2147G2(2.8mm)(C)</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264088905</b>          |

### Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kod IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Pobór mocy (max): 5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,4 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Wysokość produktu: 100,1 mm
- Waga produktu: 580 g
- Średnica: 12,1 cm
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 820 g
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Liczba języków: 33

- 
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
  - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
  - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - Sposób łączności: Przewodowy
  - Liczba kamer: 1
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Min. Oświetlenie: 0,0005 lx
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Zakres przesuwania: 0 - 355°
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Kąt obrotu: 355°
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Liczba czujników: 1
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
  - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
  - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264+
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Regulowanie jakości: Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Maska prywatności: Tak
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Transmisja wideo: Tak
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Suma megapikseli: 4 MP
  - Maksymalna przesłona: 1
  - Liczba soczewek: 1