

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g3-lis2uy-2-8mm-pl-p-162835.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2147G3-LIS2UY 2.8mm PL

Cena	831,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0787
Kod producenta	DS-2CD2147G3-LIS2UY 2.8mm PL
Kod EAN	6936422132774
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, CB, RoHS
- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,2 W
- **Waga produktu:** 600 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
- **Średnica:** 12,1 cm
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57,6°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138,5°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111,1°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0001 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Rodzaj oświetlenia:** Światło białe i podczerwone
- **Tryb nocny:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 24 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 61 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, CB, RoHS
- **interfejs mocowania obiektywu:** M16

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,2 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 600 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
- **Średnica:** 12,1 cm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

-
- **Widok na żywo:** Tak
 - **Poziom dostęp użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Wielo
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57,6°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138,5°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111,1°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0001 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Rodzaj oświetlenia:** Światło białe i podczerwone
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

-
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 24 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 61 m
- **Maksymalna przesłona:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.