

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2163g2-lis2u-2-8mm-p-162890.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2163G2-LIS2U (2.8mm)

Cena	387,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0754
Kod producenta	DS-2CD2163G2-LIS2U(2.8mm)
Kod EAN	6942160459059
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, REACH
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Klasa odporności na uderzenia:** IK10
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,65 A
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Długość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 840 g
- **Waga produktu:** 600 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil G), ISAPI, SDK, ISUP
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa języków:** Estoński, Słoweńska, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, Bułgarski, Norweski, Chińska tradycyjna, Polski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Łotewski, Litewski, Japońska, Wietnamska, Chorwacki, Duński, Słowacki, Szwedzki, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Włoski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, koreańska
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **filtr szumu:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz /16 kHz /32 kHz / 48 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wejście audio:** 1
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wyjście audio:** 1
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 76 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 7 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, REACH

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Klasa odporności na uderzenia:** IK10

Moc:

- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,65 A

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Długość produktu:** 97,6 mm
 - **Średnica:** 12,2 cm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 840 g
 - **Waga produktu:** 600 g
 - **Głębokość opakowania:** 150 mm
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil G), ISAPI, SDK, ISUP
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Estoński, Słoweńska, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, Bułgarski, Norweski, Chińska tradycyjna, Polski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Łotewski, Litewski, Japońska, Wietnamska, Chorwacki, Duński, Słowacki, Szwedzki, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Włoski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, koreańska
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **filtr szumu:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz /16 kHz /32 kHz / 48 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wejście audio:** 1
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wyjście audio:** 1

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 76 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 7 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.