

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2163g2-lis2u-2-8mm-wyprzedaz-p-230838.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2163G2-LIS2U (2.8mm) (WYPRZEDAŻ)

Cena	353,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPHIK4PS0009
Kod producenta	DS-2CD2163G2-LIS2U(2.8mm)
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,8 W
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 600 g
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wi-Fi:** Nie

- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 840 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 32 - 320 Kbit/s
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja video:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Wykrywanie odległości:** 76 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,8 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 600 g

Ochrona:

- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 840 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 32 - 320 Kbit/s
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Wykrywanie odległości:** 76 m