

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2183g2-is-28mm-p-11575.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2183G2-IS (2.8mm)

Cena	956,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0359
Kod producenta	DS-2CD2183G2-IS(2.8mm)(
Kod EAN	6941264095224

Opis produktu

- Cechy zabezpieczeń: Odporny na kurz, Wodoodporny
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Plastik, Aluminium
- Kod IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP67
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,5 W
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Średnica: 11,1 cm
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Waga produktu: 520 g
- Wysokość produktu: 84,7 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 720 g
- Lustro: Tak
- Przeciwdblaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Bicie serca: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Ochrona hasłem: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przycisk reset: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Liczba języków: 33

-
- Obsługa języków: Wielo
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 128°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kąt obrotu: 355°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720)
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265, H.264, H.265+, M-JPEG
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Liczba soczewek: 1
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 35 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 88 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 17 m
 - Określanie odległości (szerokie): 9 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm