

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2186g2-isu-28mm-c-p-11588.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2-ISU (2.8mm) (C)

Cena	1 049,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0391
Kod producenta	DS-2CD2186G2-ISU(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264088851

Opis produktu

- Kod IK: IK10
- Cechy zabezpieczeń: Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Kolor produktu: Biały
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Średnica: 12,1 cm
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Długość produktu: 92,2 mm
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 850 g
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Waga produktu: 590 g
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Rodzaj powiadomienia: Mail
- Lustro: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przycisk reset: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

-
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Obsługa języków: Wielo
 - Liczba języków: 33
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: G.711aław, G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kąt obrotu: 355°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 131°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 111°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 59°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Maska prywatności: Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 35,4 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 89,2 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 17,8 m
 - Określanie odległości (szerokie): 8,9 m