

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2187g2h-lisu-2-8mm-ef-8-mp-p-162620.html>



KAMERA IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF) 8 MP

Cena	889,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0735
Kod producenta	DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM)(EF)
Kod EAN	6942160430355
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, REACH
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Materiał obudowy:** Stop aluminium
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,67 A
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 525 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Szerokość opakowania:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Grecka, Niemiecki, Angielski, Włoski, Portugalski, SER, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Łotewski, Litewski, Japońska, Wietnamska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Estoński, Słoweńska, koreańska, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Bułgarski, Chorwacki, Polski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Norweski, Chińska tradycyjna
- **Liczba języków:** 33

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** 130 dB
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
 - **filtr szumu:** Tak
 - **Dźwięk mono:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.7°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 8 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, REACH

Pamięć:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Stop aluminium
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,67 A
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

-
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,2 cm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 525 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Szerokość opakowania:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Grecka, Niemiecki, Angielski, Włoski, Portugalski, SER, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Łotewski, Litewski, Japońska, Wietnamska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Estoński, Słoweńska, koreańska, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Bułgarski, Chorwacki, Polski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Norweski, Chińska tradycyjna
- **Liczba języków:** 33
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 130 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
- **filtr szumu:** Tak
- **Dźwięk mono:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.