

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2323g2-i28mm-p-7190.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2323G2-I(2.8mm)

Cena	623,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0393
Kod producenta	CIPHIKKAM0393
Kod EAN	6941264073659

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, REACH
- Układ: Wieżyczka
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Aluminium
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 5,5 W
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Wysokość produktu: 95,9 mm
- Waga produktu: 600 g
- Średnica: 12,7 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 816 g
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Bicie serca: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba języków: 33

-
- Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 127°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Liczba soczewek: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Maksymalna przesłona: 1,6