

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2-isu-sl-2-8mm-c-p-162967.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-ISU/SL (2.8mm) (C)

Cena	521,46 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0763
Kod producenta	DS-2CD2346G2-ISU/SL
Kod EAN	6941264083610
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** REACH, WEEE
- **Stroboskop:** Tak
- **Alarm dźwiękowy:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,65 A
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Długość produktu:** 126,3 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,04 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Waga produktu:** 730 g
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), ISAPI, SDK
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Obsługa języków:** Norweski, Chińska tradycyjna, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Polski, Estoński, Słoweńska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Łotewski, Litewski, Japońska, Wietnamska, Włoski, Grecka, Portugalski, SER, Chorwacki, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Niemiecki, Angielski, koreańska
- **Liczba języków:** 33
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
 - **Wbudowany głośnik:** Tak
 - **filtr szumu:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
 - **Dźwięk mono:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Kanały wejścia alarmu:** 1
 - **Kanały wyjścia alarmu:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Min. Oświetlenie:** 0,003 lx
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23,8 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,4
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** REACH, WEEE

Cechy:

- **Stroboskop:** Tak
- **Alarm dźwiękowy:** Tak

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biała

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,65 A
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Długość produktu:** 126,3 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,04 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Waga produktu:** 730 g

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), ISAPI, SDK
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Obsługa języków:** Norweski, Chińska tradycyjna, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Polski, Estoński, Słoweńska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Łotewski, Litewski, Japońska, Wietnamska, Włoski, Grecka, Portugalski, SER, Chorwacki, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Niemiecki, Angielski, koreańska
- **Liczba języków:** 33
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Filtr szumu:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
- **Dźwięk mono:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- Kanały wejścia alarmu: 1
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera:

- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt obrotu: 360°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Skanowanie progresywne: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- Min. Oświetlenie: 0,003 lx
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Typ diody LED: Podczerwień
- Tryb nocny: Tak

Video:

- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
- Suma megapikseli: 4 MP
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m
- Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
- Maksymalna przesłona: 1,4
- Liczba soczewek: 1
- Określanie odległości (szerokie): 6 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.