

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2-isu-sl-28mm-c-p-11630.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-ISU/SL (2.8mm) (C)

Cena	779,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0501
Kod producenta	DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264083610

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Wieżyczka
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,65 A
- Pobór mocy (max): 7,8 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 8,8 W
- Waga produktu: 825 g
- Wysokość produktu: 124,5 mm
- Wysokość opakowania: 150 mm
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Średnica: 13,8 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,12 kg
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Lustro: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- WE/WY alarmu: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP

-
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Liczba języków: 33
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711aław, G.711ulaw, PCM
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Transmisja wideo: Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasycenie
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 2688 x 1520
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
 - Określanie odległości (szerokie): 6 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
 - Maksymalna przesłona: 1,4