

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2-iu28mmc-p-11481.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>730,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0325</b>    |
| Kod producenta   | <b>CIPHIKKAM0325</b>        |
| Kod EAN          | <b>6941264083597</b>        |

### Opis produktu

- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Wieżyczka
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 5,8 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,48 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,8 W
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Waga produktu: 730 g
- Średnica: 13,8 cm
- Długość produktu: 126,3 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,03 kg
- Wysokość opakowania: 150 mm
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Lustro: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Rodzaj powiadomienia: Mail
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.

- 
- Sposób łączności: Przewodowy
  - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
  - Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Liczba języków: 33
  - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
  - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
  - Obsługa języków: Wiele
  - Liczba kamer: 1
  - Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711a law, G.711u law, PCM
  - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDXC, MicroSDHC
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Zakres przesuwania: 0 - 360°
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
  - Kąt obrotu: 360°
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
  - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - Liczba czujników: 1
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Tryb nocny: Tak
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Formaty kompresji: H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Suma megapikseli: 4 MP
  - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
  - Regulowanie jakości: Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
  - Maskowanie prywatności: Tak
  - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
  - Transmisja wideo: Tak
  - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
  - Maksymalna przesłona: 1,4
  - Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
  - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
  - Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m
  - Liczba soczewek: 1
  - Określanie odległości (szerokie): 6 m