

Link do produktu: [https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2-lsu/sl\(2.8mm\)\(C\)](https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2-lsu/sl(2.8mm)(C))



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena	998,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0617
Kod producenta	CIPHIKKAM0617
Kod EAN	6931847126582

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Wieżyczka
- Materiał obudowy: Aluminium
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6,6 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,6 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,55 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Głębokość produktu: 138,3 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga produktu: 820 g
- Średnica: 13,8 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,14 kg
- Szerokość produktu: 138,3 mm
- Wysokość opakowania: 150 mm
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Wysokość produktu: 125,2 mm
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Przeciwdblaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Bicie serca: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.

-
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba języków: 33
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711a law, G.711u law, PCM
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Wbudowany HDD: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 49°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 113°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 94°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 320 x 240
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Długość stałej ogniskowej: 4 mm
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 3,5 m
 - Określanie odległości (szerokie): 7 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 70 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 28 m
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 14 m