

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-lisu-sl-2-8mm-p-162979.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm) (

Cena	683,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0817
Kod producenta	DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm)
Kod EAN	6942160434193
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Tęczęwka:** Tak
- **Impedancja wyjścia:** 100 Ω
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Obrotowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,75 A
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Obsługa języków:** Wiele
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,32 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.711, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138.5°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264, M-JPEG
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520

-
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Wykrywanie odległości:** 61 m
 - **Obserwuj odległość:** 24 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, KC, CB
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Tęczówka:** Tak
- **Impedancja wyjścia:** 100 Ω

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Obrotowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,75 A
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 13,8 cm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Obsługa języków:** Wiele
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,32 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.711, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138.5°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264, M-JPEG
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Stała ostrość:** Tak
- **Wykrywanie odległości:** 61 m
- **Obserwuj odległość:** 24 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, KC, CB
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak