

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g3-lis2uy-sl-p-162920.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL

Cena	734,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0811
Kod producenta	DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422132743
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,29 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 17 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobaskowy:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Szerokość opakowania:** 170 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
 - **Wysokość opakowania:** 160 mm
 - **Głębokość opakowania:** 170 mm
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP3, G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, AAC-LC
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138.5°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57.6°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.1°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Obsługiwane tryby video:** 1520p
 - **Obsługiwane formaty plików video:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps to 8 Mbps
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Nagrywanie video:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Transmisja video:** Tak
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Wykrywanie odległości:** 61 m
 - **Obserwuj odległość:** 24 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości:** 6 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 15,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,29 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 17 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Średnica:** 13,8 cm

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
 - **WE/WY alarmu:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP3, G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, AAC-LC
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138.5°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.1°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

-
- **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1520p
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps to 8 Mbps
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Wykrywanie odległości:** 61 m
- **Obserwuj odległość:** 24 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 6 m