

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2366g2h-is2u-sl-2-8mm-p-162606.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Cena	668,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0805
Kod producenta	DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8mm)
Kod EAN	6942160482484
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Wejście audio:** 1
- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 16 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, TLS, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Region exiting detection, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 320 Kbit/s
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 144°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115°
- **Wyjście audio:** 1
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.265+
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),

KC, WEEE, RCM, CB, RoHS

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wejście audio:** 1
- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 16 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Średnica:** 13,8 cm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, TLS, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Region exiting detection, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Poziom dostęp użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 320 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 144°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115°

Pozostałe funkcje:

- **Wyjście audio:** 1

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.265+
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, WEEE, RCM, CB, RoHS