

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2h-lisu-sl-2-8-ef-blk-p-252979.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G2H-LISU/SL(2.8)/eF/BLK

Cena	809,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYXO
Kod producenta	46692
Kod EAN	6942160440071
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Impedancja wyjścia:** 100 Ω
- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Tęczęwka:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,75 A
- **Waga produktu:** 820 g
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,32 kg
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, MP3, G.726
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.4°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108.8°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+, M-JPEG
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

-
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 89 m
 - **Obserwuj odległość:** 35 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** BIS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, RCM, KC, Industry Canada (IC), CE, UL, CB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Impedancja wyjścia:** 100 Ω
- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Tęczęwka:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Zużycie mocy (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,75 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 820 g
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak

-
- **Dziennik audytów:** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Licznik pikseli:** Tak
 - **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,32 kg
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, MP3, G.726
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.4°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108.8°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+, M-JPEG
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 89 m
- **Obserwuj odległość:** 35 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że

produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** BIS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, RCM, KC, Industry Canada (IC), CE, UL, CB