

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g2-iu-28mm-p-11599.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-IU (2.8mm)

Cena	925,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0411
Kod producenta	DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
Kod EAN	6941264098614

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Czarny
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Aluminium
- Układ: Wieżyczka
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Pobór mocy (max): 6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,5 W
- Waga produktu: 600 g
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 891 g
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Średnica: 12,7 cm
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Wysokość produktu: 95,9 mm
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, TLS
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Inkrypcja HTTS: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba języków: 33

-
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Obsługa języków: Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Grecka, Portugalski, SER, Duński, Słowacki, Szwedzki, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Niemiecki, Angielski, koreańska, Bułgarski, LAT, Norweski, Chińska tradycyjna, Polski, Estoński, Słoweńska, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: G.711aław, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 128°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 35 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 88 m
 - Określanie odległości (szerokie): 9 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 17 m
 - Liczba soczewek: 1