

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2-l-2-8mm-c-p-162833.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2-L (2.8mm) (C)

Cena	1 145,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0772
Kod producenta	DS-2CD2387G2-L (2.8mm) ©
Kod EAN	6931847136604
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Plastik
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość produktu:** 120,1 mm
- **Waga produktu:** 870 g
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Widok na żywo:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 64 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.722.1, PCM, G.711 A-law, G.711 μ -law
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane formaty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Biały
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ekspozycja, Nasycenie, Ostrość, Balans bieli
- **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 3200 x 1800
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps to 16 Kbps
- **Liczba soczewek:** 2
- **Wykrywanie odległości:** 96 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Certyfikaty zgodności:** UL, CB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Plastik

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość produktu:** 120,1 mm
- **Waga produktu:** 870 g

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Widok na żywo:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 64 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.722.1, PCM, G.711 A-law, G.711 μ -law
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Biały

Video:

- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ekspozycja, Nasycenie, Ostrość, Balans bieli
- **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 3200 x 1800
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps to 16 Kbps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 2
- **Wykrywanie odległości:** 96 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** UL, CB