

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2-lsu-sl2.8mm-c-11643.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena	1 562,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0563
Kod producenta	DS-2CD2387G2-LSU/SL(C)

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): REACH, RoHS
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporna
- Układ: Wieżyczka
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 8,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,63 A
- Waga produktu: 900 g
- Waga wraz z opakowaniem: 1,19 kg
- Wysokość opakowania: 150 mm
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Średnica: 13,8 cm
- Wysokość produktu: 120,1 mm
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Licznik pikseli: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie wejścia do regionu, Przekraczanie granicę, Region exiting detection, Wtargnięcie, Wykrywanie twarzy
- Kanały wejścia alarmu: 1
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona prywatności: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Bicie serca: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik

-
- Bluetooth: Nie
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
 - Liczba użytkowników: 32 użyt.
 - Zgodność operacyjna klientów: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
 - Wi-Fi: Nie
 - Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
 - Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
 - Widok na żywo: Tak
 - Obsługa języków: Wielo
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Zakres dynamiczny: 130 dB
 - Liczba języków: 33
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Zakres szybkości transmisji bitów: 8 - 320 Kbit/s
 - Obsługiwane formaty audio: MP3, G.726, PCM, MP2L2, AAC-LC, G.711, G.722.1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 124°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 52°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Rozpoznawanie odległości: 19 m
 - Wykrywanie odległości: 96 m
 - Określanie odległości: 9 m
 - Obserwuj odległość: 38 m

-
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1