

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2-lu-28mm-c-p-11756.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2-LU (2.8mm) (C)

Cena	1 570,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0480
Kod producenta	DS-2CD2387G2-LU(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847136628

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Wieżyczka
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Pobór mocy (max): 5,5 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Średnica: 13,8 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,16 kg
- Waga produktu: 870 g
- Wysokość produktu: 120,1 mm
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Wysokość opakowania: 150 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Sposób łączności: Przewodowy
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Liczba języków: 33
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

-
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: G.711a law, G.711u law, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 124°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 52°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Min. Oświetlenie: 0,0005 lx
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
 - Liczba czujników: 1
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, H.264+, H.265+, M-JPEG
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maski prywatności: Tak
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Rozpoznawanie odległości: 19 m
 - Wykrywanie odległości: 96 m
 - Obserwuj odległość: 38 m
 - Określanie odległości: 9 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1