

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu-sl-4mm-c-black-p-224386.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK

Cena	1 134,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRABXO
Kod producenta	42071
Kod EAN	6942160411750
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Impedancja wyjścia:** 100 Ω
- **Tęczęwka:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,79 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Średnica:** 15,5 cm
- **Waga (z podstawą):** 1,11 kg
- **Wysokość produktu:** 155,3 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - **Obsługa języków:** Duński, Słowacki, Szwedzki, Norweski, Chińska tradycyjna, Estoński, Słoweńska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Turecka, koreańska, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, Polski, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, LAT, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, HRV, Bułgarski
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Liczba języków:** 33
 - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,9 kg
 - **Szerokość opakowania:** 230 mm
 - **Wysokość opakowania:** 230 mm
 - **Głębokość opakowania:** 230 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.722.1, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -75 - 75°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
 - **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Liczba czujników:** 2
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Biały
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 960 x 272, 5120 x 1440, 1920 x 536
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 kbps - 16384 kbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
 - **Wykrywanie odległości:** 77 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Stała ostrość:** Tak

-
- **Określanie odległości:** 7 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
 - **Obserwuj odległość:** 30 m
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Impedancja wyjścia:** 100 Ω
- **Tęczówka:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,79 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 15,5 cm
- **Waga (z podstawą):** 1,11 kg
- **Wysokość produktu:** 155,3 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Duński, Słowacki, Szwedzki, Norweski, Chińska tradycyjna, Estoński, Słoweńska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Turecka, koreańska, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, Polski, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, LAT, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, HRV, Bułgarski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Głębokość opakowania:** 230 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.722.1, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** -75 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 2
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Biały

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 960 x 272, 5120 x 1440, 1920 x 536
- **Maksymalna rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 kbps - 16384 kbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 77 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Stała ostrość:** Tak
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Średnica obiektywu:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 2
- **Maksymalna przesłona:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE