

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu/sl-4mm-c-p-11759.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C)

Cena	1 641,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0509
Kod producenta	DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)
Kod EAN	6931847164355

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE, WEEE
- Tęczówka: Tak
- interfejs mocowania obiektywu: M16
- Typ mocowania: Sufit
- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Wieżyczka
- Kolor produktu: Biały
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 10,5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,79 A
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 9,5 W
- Waga (z podstawą): 1,11 kg
- Głębokość opakowania: 230 mm
- Wysokość opakowania: 230 mm
- Szerokość opakowania: 230 mm
- Średnica: 15,5 cm
- Wysokość produktu: 155,3 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,9 kg
- Ochrona hasłem: Tak
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Bicie serca: Tak
- Kanały wejścia alarmu: 1
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Uwierzytelnianie Digest: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-MD5
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Zgodność operacyjna klientów: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
- Wi-Fi: Nie
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet

-
- Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Bluetooth: Nie
 - Obsługa języków: Norweski, Chińska tradycyjna, Estoński, Słoweńska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, koreańska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, HRV, Grecka, Portugalski, SER, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Włoski, LAT, Polski, Bułgarski
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Liczba języków: 33
 - Liczba kamer: 1
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Obsługiwane formaty audio: G.722.1, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, PCM
 - Zakres szybkości transmisji bitów: 16 - 192 Kbit/s
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: -30 - 30°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 44°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 180°
 - Zakres kąta nachylenia: -75 - 75°
 - Obsługiwane przeglądarki: IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 - Liczba czujników: 2
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Obsługiwane formaty plików wideo: MJPG, H.264+, H.264, H.265, H.265+
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Maksymalna rozdzielczość: 5120 x 1440 px
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 960 x 272, 5120 x 1440, 1920 x 536
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 kbps - 16384 kbps
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 15 m
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 7 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 77 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 30 m
 - Liczba soczewek: 2
 - Średnica obiektywu: 4 mm