

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2527g2-ls-28mm-c-p-11604.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2527G2-LS (2.8mm) (C)

Cena	868,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0426
Kod producenta	DS-2CD2527G2-LS(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847137618

Opis produktu

- Kod IK: IK08
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Aluminium
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 8 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Waga wraz z opakowaniem: 620 g
- Wysokość produktu: 57,4 mm
- Waga produktu: 375 g
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Średnica: 11 cm
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Przeciwdoślaskowy: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Bicie serca: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Liczba języków: 33
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Zewnętrzna

-
- WE/WY alarmu: Tak
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: -30 - 30°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 105°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 125°
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Rozpoznawanie odległości: 9 m
 - Określanie odległości: 5 m
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Obserwuj odległość: 19 m
 - Wykrywanie odległości: 47 m