

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2543g2-is-2-8mm-p-222218.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2543G2-IS (2.8MM)

Cena	685,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCOY3
Kod producenta	DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)
Kod EAN	6931847136222

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK08
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Wysokość produktu:** 57,4 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 615 g
- **Szerokość opakowania:** 134 mm
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
 - **Obsługiwane formaty audio:** MP3, AAC
 - **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
 - **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711aław, G.711ulaw, G.726, G.722.1
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123.8°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55.9°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104.3°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Obserwuj odległość:** 25 m
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK08

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość produktu:** 57,4 mm
 - **Wysokość opakowania:** 108 mm
 - **Średnica:** 11 cm
 - **Waga produktu:** 380 g
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 615 g
 - **Szerokość opakowania:** 134 mm
 - **Głębokość opakowania:** 134 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, AAC
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711alaw, G.711ulaw, G.726, G.722.1

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123.8°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55.9°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104.3°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps

System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1