

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2543g2-is-28mm-p-11475.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2543G2-IS (2.8mm)

Cena	802,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0670
Kod producenta	DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(
Kod EAN	6931847136222

Opis produktu

- Tęczówka: Tak
- interfejs mocowania obiektywu: M12
- Układ: Kopuła
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kod IK: IK08
- Pobór mocy (max): 5,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,45 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7 W
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 615 g
- Waga produktu: 380 g
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Wysokość produktu: 57,4 mm
- Średnica: 11 cm
- Bicie serca: Tak
- Przeciwdblaskowy: Tak
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Kanały wejścia alarmu: 1
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet

-
- Wi-Fi: Nie
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Widok na żywo: Tak
 - Zgodność operacyjna klientów: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
 - Liczba użytkowników: 32 użyt.
 - Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Obsługa języków: Wielo
 - Zakres dynamiczny: 120 dB
 - Liczba języków: 33
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.711alaw, G.726, G.722.1, G.711ulaw
 - Zakres szybkości transmisji bitów: 8 - 320 Kbit/s
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: -30 - 30°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55.9°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123.8°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 104.3°
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Długość fali podczerwieni: 850 nm
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Liczba soczewek: 1
 - Wykrywanie odległości: 64 m
 - Obserwuj odległość: 25 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Rozpoznawanie odległości: 13 m

-
- Maksymalna przesłona: 1,6
 - Określanie odległości: 6 m