

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2543g2-is-28mm-p-11752.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2543G2-IS (2.8mm)

Cena	792,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0417
Kod producenta	DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)
Kod EAN	6931847136222

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Kopuła
- Kolor produktu: Biały
- Kod IK: IK08
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Waga produktu: 380 g
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 615 g
- Średnica: 11 cm
- Wysokość produktu: 57,4 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 300 Mbit/s
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- WE/WY alarmu: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Liczba języków: 33
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak

-
- Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: G.711alaw, MP2L2, G.726, G.722.1, G.711ulaw
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Obsługiwane formaty audio: AAC, MP3
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55.9°
 - Zakres przesuwania: -30 - 30°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123.8°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 104.3°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Liczba czujników: 1
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Transmisja wideo: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Obserwuj odległość: 25 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Wykrywanie odległości: 64 m
 - Określanie odległości: 6 m
 - Rozpoznawanie odległości: 13 m