

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2546g2-iws-28mm-c-p-7412.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IWS (2.8mm) (C)

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena             | <b>953,00 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b>       |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0368</b>          |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD2546G2-IWS(2.8mm)(C)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847139230</b>              |

### Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Kod IK: IK08
- Materiał obudowy: Aluminium
- Układ: Kopuła
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7 W
- Wysokość produktu: 57,4 mm
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Waga produktu: 380 g
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Średnica: 11 cm
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 620 g
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Przeciwdooblaskowy: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Wi-Fi: Tak
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 300 Mbit/s
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Standardy Wi-Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak

- 
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - WE/WY alarmu: Tak
  - Przeznaczenie: Zewnętrzna
  - Liczba języków: 33
  - Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
  - Liczba kamer: 1
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Kodeki dźwiękowe: PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711
  - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
  - Obsługiwane formaty audio: MP3
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Kąt obrotu: 360°
  - Zakres przesuwania: -30 - 30°
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55.2°
  - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 122.5°
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102.7°
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Liczba czujników: 1
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Tryb nocny: Tak
  - Suma megapikseli: 4 MP
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264+
  - Maska prywatności: Tak
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie
  - Transmisja wideo: Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Maksymalna przesłona: 1,4
  - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
  - Liczba soczewek: 1