

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2547g2-ls-2-8mm-c-p-162482.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)(

Cena	1 098,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZXO
Kod producenta	DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)(
Kod EAN	6931847137427
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,5 W
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość produktu:** 72,6 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość opakowania:** 134 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 635 g
- **Średnica:** 11,4 cm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711ulaw, PCM
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 61°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Wykrywanie odległości:** 58 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 11 m
- **Obserwuj odległość:** 23 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość produktu:** 72,6 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość opakowania:** 134 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 635 g
- **Średnica:** 11,4 cm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **WE/WY alarmu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711ulaw, PCM
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 61°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 58 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 11 m
- **Obserwuj odległość:** 23 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm