

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2583g2-is28mm-p-11749.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)

Cena	1 066,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0362
Kod producenta	DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
Kod EAN	6931847137663

Opis produktu

- Układ: Kopuła
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kod IK: IK10
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6,5 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 8 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Waga produktu: 400 g
- Waga wraz z opakowaniem: 635 g
- Szerokość opakowania: 134 mm
- Średnica: 11,4 cm
- Głębokość opakowania: 134 mm
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Wysokość produktu: 72,6 mm
- Bicie serca: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Liczba języków: 33
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- WE/WY alarmu: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak

-
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kodeki dźwiękowe: G.726, G.711a, G.711, PCM, G.722.1, AAC
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 58.4°
 - Zakres przesuwania: -30 - 30°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 124.8°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 106.4°
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265, H.264, H.265+, M-JPEG
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Określanie odległości: 9 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Wykrywanie odległości: 88 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Obserwuj odległość: 35 m
 - Rozpoznawanie odległości: 18 m