

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2643g2-izs28-12mm-p-11558.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena             | <b>1 301,00 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b>       |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0321</b>          |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264073741</b>              |

### Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): REACH, RoHS
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Aluminium
- Układ: Pocisk
- Kolor produktu: Biały
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 15 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 13 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,08 A
- Szerokość produktu: 308,5 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,96 kg
- Wysokość opakowania: 180 mm
- Waga produktu: 1,39 kg
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Szerokość opakowania: 385 mm
- Głębokość produktu: 97,9 mm
- Wysokość produktu: 93 mm
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Przeciwdblaskowy: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

- 
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
  - Liczba języków: 33
  - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
  - Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - Sposób łączności: Przewodowy
  - Liczba kamer: 1
  - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.726, G.722.1, G.711alaw, G.711ulaw
  - Obsługiwane formaty audio: MP3, PCM, AAC
  - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
  - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 114.6°
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 95.8°
  - Kąt obrotu: 360°
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 50.6°
  - Zakres przesuwania: 0 - 360°
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85258900
  - Liczba czujników: 1
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - Tryb nocny: Tak
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
  - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
  - Transmisja wideo: Tak
  - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264+
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Maskowanie prywatności: Tak
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Suma megapikseli: 4 MP
  - Liczba soczewek: 1
  - Maksymalna przesłona: 1,6
  - Długość ogniskowa: 2.8-12 mm