

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2-izs-2-8-12mm-c-p-162417.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena	1 194,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZMG
Kod producenta	DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)(
Kod EAN	6941264089841
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Wodoodporna, Odporna na kurz
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Pocisk
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,08 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 15 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Długość produktu:** 345,7 mm
- **Średnica:** 14,4 cm
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,57 kg
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Zmiana scen
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdoślaskowy:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Obserwowanie odległości (tele):** 75,4 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 38 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 190 m
- **Określanie odległości (tele):** 19 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Pocisk

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,08 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 15 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 345,7 mm
- **Średnica:** 14,4 cm
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,57 kg

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Zmiana scen
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wielo

-
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Liczba języków:** 33
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps

-
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Obserwowanie odległości (tele):** 75,4 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 38 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 190 m
- **Określanie odległości (tele):** 19 m