

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2-izs-28-12mm-c-p-11603.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena	1 462,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0421
Kod producenta	DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)(
Kod EAN	6941264089841

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Czarny
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandalooodporny
- Kod IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP66
- Układ: Pocisk
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 15 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,08 A
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 13 W
- Średnica: 14,4 cm
- Waga produktu: 1,45 kg
- Długość produktu: 345,7 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Szerokość opakowania: 385 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,57 kg
- Wysokość opakowania: 180 mm
- Rodzaj powiadomienia: Mail
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

-
- Wi-Fi: Nie
 - Liczba języków: 33
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Obsługa języków: Wielo
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: G.711a law, G.711u law, PCM, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 56°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 131°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 108°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Liczba czujników: 1
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Transmisja wideo: Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 2688 x 1520
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Wykrywanie odległości (tele): 190 m
 - Określanie odległości (tele): 19 m
 - Rozpoznawanie odległości (tele): 38 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 64 m
 - Określanie odległości (szerokie): 6,4 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12,8 m
 - Maksymalna przestona: 1,4
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 25,4 m
 - Obserwowanie odległości (tele): 75,4 m