

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2666g2ht-izs-2-8-12mm-p-252972.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2666G2HT-IZS(2.8-12mm)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 336,95 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCREAY5</b> |
| Kod producenta   | <b>52580</b>         |
| Kod EAN          | <b>6942160480411</b> |
| PKWiU            | <b>26.30.13.0</b>    |

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandaloodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,21 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 14,5 W
- **Szerokość produktu:** 97,9 mm
- **Długość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 95,7 mm
- **Waga produktu:** 1,52 kg
- **Bicie serca:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

- 
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
  - **Widok na żywo:** Tak
  - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
  - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
  - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
  - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
  - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
  - **Bluetooth:** Nie
  - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
  - **Obsługa języków:** Wiele
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Liczba języków:** 33
  - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **WE/WY alarmu:** Tak
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Głębokość opakowania:** 190 mm
  - **Szerokość opakowania:** 385 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,53 kg
  - **Wysokość opakowania:** 180 mm
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
  - **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, PCM, MP3, G.726, G.711, G.711 A-law, G.722.1, G.711 μ-law
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
  - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
  - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Blokowanie portu terminala:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.1 - 23.1°
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112.3 - 41.2°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 137.4 - 47.3°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 6 MP
  - **Smart IR:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Nasylenie, Jasność
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak

- 
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+, M-JPEG
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 3200 x 1800
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Wykrywanie odległości (tele):** 183,3 m
  - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 14,9 m
  - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 36,7 m
  - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
  - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 74,3 m
  - **Obserwowanie odległości (tele):** 72,8 m
  - **Określanie odległości (szerokie):** 7,4 m
  - **Określanie odległości (tele):** 18,3 m
  - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 29,5 m
  - **Maksymalna przesłona:** 1
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
  - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, CE, REACH, Industry Canada (IC), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, RoHS

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandaloodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67

### Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,21 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 14,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 97,9 mm
- **Długość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 95,7 mm
- **Waga produktu:** 1,52 kg

### Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak

- 
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
  - **Licznik pikseli:** Tak
  - **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
  - **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
  - **Kanały wyjścia alarmu:** 1
  - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5

#### Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

#### Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,53 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, PCM, MP3, G.726, G.711, G.711 A-law, G.722.1, G.711  $\mu$ -law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

#### Nośnik danych:

- 
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.1 - 23.1°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112.3 - 41.2°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 137.4 - 47.3°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

#### Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

#### Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Smart IR:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+, M-JPEG
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 3200 x 1800
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px

#### System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (tele):** 183,3 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 14,9 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 36,7 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 74,3 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 72,8 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 7,4 m
- **Określanie odległości (tele):** 18,3 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 29,5 m

- 
- **Maksymalna przesłona:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, CE, REACH, Industry Canada (IC), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, RoHS