

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2683g2-izs-28-12mm-p-11608.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2683G2-IZS (2.8-12mm)

Cena	1 747,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0435
Kod producenta	DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264095286

Opis produktu

- Kod IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Aluminium
- Układ: Pocisk
- Pobór mocy (max): 13 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 15 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,08 A
- Wysokość opakowania: 180 mm
- Szerokość produktu: 97,9 mm
- Głębokość produktu: 93 mm
- Waga produktu: 1,39 kg
- Długość produktu: 308,5 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Szerokość opakowania: 385 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,05 kg
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS, HTTPS
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Inkrypcja HTTS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

-
- Sposób łączności: Przewodowy
 - Obsługa języków: koreańska, LAT, Grecka, Portugalski, SER, Włoski, Norweski, Chińska tradycyjna, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Estoński, Słoweńska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Bułgarski, Niemiecki, Angielski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Liczba języków: 33
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, G.711alaw, AAC, MP2L2
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt obrotu: 355°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 131°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 108°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 56°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 2688 x 1520
 - Regulowanie jakości: Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Maska prywatności: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 115 m
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 29 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 290 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 58 m