

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2723g2-izs-2-8-12mm-p-162569.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS (2.8-12mm)

Cena	586,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0783
Kod producenta	DS-2CD2723G2-IZS (2.8-12mm)
Kod EAN	6941264070818
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 880 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Wysokość produktu:** 111,6 mm
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33

- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, G.711ulaw, PCM, MP2L2
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 106,6°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 54,7°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia, przekątna:** 130,3°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Regulowanie jakości:** Lustro, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 27,5 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 137,9 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8-12 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 54,7 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 13,8 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W

-
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 880 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Wysokość produktu:** 111,6 mm
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Średnica:** 15,3 cm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, G.711ulaw, PCM, MP2L2
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 106,6°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 54,7°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia, przekątna:** 130,3°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Regulowanie jakości:** Lustro, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 27,5 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 137,9 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8-12 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 54,7 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 13,8 m
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.