

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2723g2-izs28-12mm-p-11655.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)

Cena	1 162,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0626
Kod producenta	DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Materiał obudowy: Plastik, Metal
- Kod IK: IK10
- Pobór mocy (max): 10,5 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Waga wraz z opakowaniem: 1,42 kg
- Wysokość opakowania: 173 mm
- Szerokość opakowania: 244 mm
- Waga produktu: 880 g
- Głębokość opakowania: 174 mm
- Średnica: 15,3 cm
- Wysokość produktu: 111,6 mm
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Liczba języków: 33
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba kamer: 1
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz

-
- Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, AAC, G.711a law, MP2L2, G.711u law, PCM
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 130.3°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 106.6°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 54.7°
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kąt obrotu: 355°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Lustro, Jasność, Nasycenie
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Długość ogniskowa: 2.8-12 mm
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 137,9 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 54,7 m
 - Określanie odległości (szerokie): 13,8 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 27,5 m